

# 09 GARDEN BELTS

## Oferowany zakres pasów Garden Belts:

- pasy 3L, 4L, 5L;
- pasy dwustronnego działania (HAA, HBB);
- pasy klasyczne (Z, A, B);
- pasy wąskoprofilowe (SPZ, SPA).

## Charakterystyka:

- kord aramidowy – maksymalne wydłużenie w czasie pracy do 0,5% długości;
- zwiększona odporność na zerwanie do 200%;
- mieszanki gumowe na bazie kauczuków chloroprenowych;
- rdzeń pasa wykonany jest z mieszanek gumowych z wypełnieniem tekstylnym – dodatkowa wytrzymałość na odkształcenia oraz odporność na ściskanie;
- jednostronnie gumowana owijka wykonana z tkaniny bawełniano-poliestrowej zapewniająca poprawne wysprzęglanie;
- odporność na temperatury od -35°C do +100°C.

## Zastosowanie:

Pasy klinowe Garden Belts™ przeznaczone są do pracy w urządzeniach ogrodowych, takich jak kosiarki, traktorki, ridery itp.

## Offered range of Garden Belts:

- sections 3L, 4L, 5L;
- double sided belts (HAA, HBB);
- classical section (Z, A, B);
- narrow section (SPZ, SPA).

## Description:

- aramid cord – maximum elongation under load of up to 0,5% of length;
- breaking strength increased to 200%;
- compound based on chloroprene rubber;
- belt core made of rubber reinforced with a textile fibre, offering additional deformation strength and compressive strength;
- one-side rubberized cotton-polyester cover fabric, ensuring smooth clutching operation;
- temperature resistance from -35°C do +100°C.

## Application:

Garden Belts are intended for use in gardening equipment, such as lawn mowers, tractors, riders, etc.

## Предлагаемый ассортимент ремней Garden Belts:

- ремни 3L, 4L, 5L;
- ремни двухстороннего действия (HAA, HBB);
- классические ремни (Z, A, B);
- узкопрофильные ремни (SPZ, SPA).

## Характеристика:

- арамидный корд – максимальное удлинение во время работы до 0,5% длины;
- повышенная прочность на разрыв до 200%;
- резиновые смеси на базе хлоропренового каучука;
- стержень ремня изготовлен из резиновых смесей с текстильным наполнителем – дополнительная устойчивость к деформации и прочность на сжатие;
- обертка из хлопково-полиэстеровой ткани, односторонне прорезиненой, что обеспечивает правильное расцепление;
- устойчивость к температурам от -35°C до +100°C.

## Применение:

Клиновые ремни Garden Belts™ предназначены для работы в садовых устройствах, таких как газонокосилки, садовые трактора, садовые райдеры и т.д..

# 09.1 GARDEN BELTS



Objaśnienie znakowania / Marking identification / Объяснение маркировки

Garden Belts ▣ wersja konstrukcyjna / quality version / конструкционная версия

4L ▣ oznaczenie profilu / section / обозначение профиля

1/2 ▣ oznaczenie profilu / section / обозначение профиля

51 ▣ długość w calach / length inches / длина в дюймах

1295 ▣ długość w mm / length mm / длина в мм

HAA 13x10,5 mm			HBB 17x13,5 mm	
Le [mm]			Le [mm]	
HAA-1780	HAA-2235	HAA-2490	HBB-2910	
HAA-1800	HAA-2260	HAA-2540	HBB-2925	
HAA-1855	HAA-2290	HAA-2680	HBB-3060	
HAA-1905	HAA-2320	HAA-2690	HBB-3390	
HAA-1930	HAA-2340	HAA-2720	HBB-3440	
HAA-1960	HAA-2345	HAA-2795	HBB-3580	
HAA-2085	HAA-2360	HAA-2810		
HAA-2150	HAA-2390	HAA-2870		
HAA-2185	HAA-2415			
HAA-2210	HAA-2420			
W zakresie 1250-4070 mm możliwa każda długość Within 1250-4070 mm range, any length possible В пределах 1250-4070 мм возможна любая длина			W zakresie 1750-5000 mm możliwa każda długość Within 1750-5000 mm range, any length possible В пределах 1750-5000 мм возможна любая длина	

3L 3/8" / 9,5x5,5 mm		4L 4/8" / 12,7x7,9 mm			5L 5/8" / 16,6x9 mm		
La [mm]		La [mm]	La [mm]		La [mm]		
3L380	965	4L310	787	4L740	1880	5L500	1270
3L390	991	4L320	813	4L760	1930	5L520	1321
3L400	1016	4L340	864	4L770	1956	5L530	1346
3L410	1041	4L350	889	4L780	1981	5L540	1372
3L420	1067	4L360	914	4L790	2007	5L550	1397
3L430	1092	4L370	940	4L800	2032	5L560	1422
3L440	1118	4L380	965	4L810	2057	5L600	1524
3L450	1143	4L390	991	4L820	2083	5L620	1575
3L460	1168	4L400	1016	4L830	2108	5L630	1600
3L500	1270	4L410	1041	4L840	2134	5L640	1626
3L510	1295	4L420	1067	4L850	2159	5L650	1651
3L530	1346	4L430	1092	4L860	2184	5L660	1676
3L590	1499	4L440	1118	4L870	2210	5L670	1702
3L620	1575	4L450	1143	4L880	2235	5L680	1727
		4L460	1168	4L890	2261	5L690	1753
		4L470	1194	4L900	2286	5L700	1778
		4L480	1219	4L910	2311	5L710	1803
		4L490	1245	4L920	2337	5L720	1829
		4L500	1270	4L930	2362	5L740	1880
		4L510	1295	4L940	2388	5L750	1905
		4L520	1321			5L760	1930
		4L530	1346			5L770	1956
		4L540	1372			5L780	1981
		4L550	1397			5L790	2007
		4L560	1422			5L800	2032
		4L570	1448			5L810	2057
		4L590	1499			5L820	2083
		4L600	1524			5L830	2108
		4L610	1549			5L830	2134
		4L620	1575			5L840	2134
		4L630	1600			5L850	2159
		4L640	1626			5L860	2184
		4L650	1651			5L870	2210
		4L660	1676			5L880	2235
		4L670	1702			5L890	2261
		4L680	1727			5L900	2286
		4L690	1753			5L910	2311
		4L700	1778			5L920	2337
		4L710	1803			5L930	2362
		4L730	1854			5L960	2438
<b>W zakresie 787-1570 mm (31"-62") możliwa każda długość</b> Within 787-1570 mm (31"-62") range, any length possible В пределах 787-1570 мм (31"-62") возможна любая длина		<b>W zakresie 787-2500 mm (31"-95") możliwa każda długość</b> Within 787-2500 mm (31"-95") range, any length possible В пределах 787-2500 мм (31"-95") возможна любая длина					

<b>Z</b> 10x6 mm	<b>A</b> 13x8 mm		<b>B</b> 17x11 mm			<b>SPZ</b> 9,7x8 mm
Ld [mm]	Ld [mm]		Ld [mm]			Ld [mm]
Z-500	A-1980	A-2610	B-800	B-1770	B-2780	SPZ-637
Z-582	A-1985	A-2615	B-890	B-1795	B-2785	SPZ-787
Z-630	A-1990	A-2620	B-900	B-1810	B-2800	SPZ-812
Z-670	A-2010	A-2630	B-990	B-1845	B-2835	SPZ-850
Z-710	A-2060	A-2635	B-1060	B-1850	B-2840	SPZ-862
Z-750	A-2090	A-2645	B-1100	B-1870	B-2895	SPZ-875
Z-800	A-2120	A-2670	B-1115	B-1900	B-2945	SPZ-887
Z-850	A-2130	A-2680	B-1180	B-1925	B-2960	SPZ-900
Z-900	A-2140	A-2695	B-1190	B-2080	B-3020	SPZ-912
Z-950	A-2150	A-2700	B-1250	B-2105	B-3030	SPZ-937
Z-1000	A-2200	A-2730	B-1260	B-2255	B-3040	SPZ-947
Z-1750	A-2220	A-2735	B-1305	B-2270	B-3045	SPZ-1000
W zakresie 1210-3000 mm możliwa każda długość / Within 1210-3000 mm range, any length possible / В пределе 1210-3000 мм возможна любая длина	A-2230	A-2745	B-1320	B-2280	B-3100	SPZ-1137
	A-2280	A-2800	B-1390	B-2285	B-3125	SPZ-1512
	A-2300	A-2810	B-1400	B-2380	B-3225	W zakresie 760-3000 mm możliwa każda długość / Within 760-3000 mm range, any length possible / В пределе 760-3000 мм возможна любая длина
A-2310	A-2825	B-1415	B-2430	B-3330		
A-2350	A-2842	B-1440	B-2435	B-3415		
<b>A</b> 13x8 mm	A-2400	A-2850	B-1490	B-2445	B-3475	<b>SPA</b> 12,7x10 mm
Ld [mm]	A-2410	A-2875	B-1510	B-2455	B-3480	Ld [mm]
A-530	A-2420	A-2880	B-1540	B-2470	B-3500	SPA-1482
A-630	A-2425	A-2885	B-1550	B-2480	B-3510	SPA-1500
A-670	A-2430	A-2925	B-1565	B-2525	B-3530	SPA-1520
A-850	A-2431	A-2950	B-1590	B-2540	B-3580	SPA-1532
A-900	A-2465	A-3020	B-1600	B-2570	B-3595	SPA-1580
A-950	A-2475	A-3025	B-1620	B-2584	B-3600	SPA-1650
A-1060	A-2480	A-3030	B-1644	B-2585	B-3720	SPA-1700
A-1332	A-2485	A-3175	B-1650	B-2590	B-3730	SPA-1800
A-1375	A-2490	A-3180	B-1670	B-2645	B-3740	SPA-1990
A-1380	A-2495	A-3220	B-1675	B-2650	B-3835	SPA-2000
A-1385	A-2505	A-3230	B-1690	B-2660	B-3965	SPA-2090
A-1400	A-2515	A-3330	B-1695	B-2680	B-3970	SPA-2100
A-1430	A-2520	A-3430	B-1700	B-2685	B-4000	SPA-2250
A-1475	A-2545	A-3450	B-1720	B-2690	B-4100	SPA-2710
A-1505	A-2550	A-3505	B-1725	B-2710	B-4200	SPA-2770
A-1555	A-2560	A-3510	B-1730	B-2735	B-4705	
A-1680	A-2570	A-3605				
A-1750	A-2575	A-3620				
A-1860	A-2590	A-3690				
A-1910	A-2595	A-3700				
A-1960	A-2605	A-3930				
A-1965						
W zakresie 1220-5000 mm możliwa każda długość Within 1220-5000 mm range, any length possible В пределе 1220-5000 мм возможна любая длина			W zakresie 1220-10000 mm możliwa każda długość Within 1220-10000 mm range, any length possible В пределе 1220-10000 мм возможна любая длина			W zakresie 1220-5000 mm możliwa każda długość Within 1220-5000 mm range, any length possible В пределе 1220-5000 мм возможна любая длина